

# Detar Schiuma

DETERGENTE ALCALINO SCHIUMOGENO

### Detar Schiuma

Schiumogeno a media alcalinità idoneo per l'eliminazione dalle superfici di residui tenaci di natura organica quali grassi animali o vegetali.

Trova impiego nell'industria alimentare per la detersione di apparecchiature e serbatoi in acciaio inox.

### Pulizia a schiuma

L'utilizzo di Detar Schiuma, prodotto schiumogeno, permette di effettuare operazioni di detersione di macchinari, apparecchiature e pareti di locali che presentino superfici verticali, oblique o comunque difficilmente pulibili con sistemi tradizionali.

Detar Schiuma è costituito da diversi tipi di tensioattivi che esplicano azione detergente-emulsionante-imbibente, da sali organici sequestranti, da alcalini e da speciali stabilizzanti della schiuma.

Detar Schiuma è un detergente formulato per utilizzo con apparecchiature per formazione di schiuma.

Rimuove gli sporchi grassi e proteici presenti nelle varie lavorazioni dell'industria alimentare, in particolar modo macelli, centri lavorazione carni e settore lattiero-caseario.

Il particolare ancoraggio e persistenza della schiuma sullo sporco permette un tempo di contatto prolungato, sufficiente a garantire una pulizia profonda.

### Caratteristiche

Aspetto: Liquido opalescente.

Colore: Giallo chiaro.

pH (soluzione all'1%): 11,0 – 13,0.

Peso specifico a 20 °C: 1,14-1,18 g/cm<sup>3</sup>.

Risciacquabilità: ottima.

Biodegradabilità: oltre il 90% (art. 2 e 4, legge 136 del 26/4/83).

### Modalità d'impiego e dosi

Regolare la concentrazione in base all'entità dello sporco da eliminare (normalmente soluzioni dal 4 al 6%). Nebulizzare la soluzione preparata sulle superfici da detergere, con appositi dispositivi. Attendere qualche minuto e risciacquare con getto d'acqua a pressione.

### Conservazione

Il prodotto teme il gelo.

Conservare nella confezione originale. Richiudere accuratamente le confezioni una volta aperte.

### Etichettatura di pericolosità

Il prodotto è classificato corrosivo.

Prima di manipolare il prodotto consultare la relativa scheda di sicurezza.

### Avvertenze

Prima dell'utilizzo di Detar PS verificare la compatibilità chimica della cartuccia filtrante presso il costruttore.

### Confezioni

cod. 251501 - canestri da 25 kg

cod. 251511 - fusti da 1000 kg