

Perlac Tender

DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO

Detergente liquido appositamente studiato per l'impiego nell'industria alimentare grazie alla propria versatilità nell'operare l'asportazione di residui di natura organica.

Composizione complessa e bilanciata

Perlac Tender è un prodotto completo che associa alla propria base caustica una elevata concentrazione di tensioattivi e disperdenti. Risulta in questo modo esaltata l'azione emulsionante e detergente nei riguardi dello sporco particolarmente ostinato, tipico delle lavorazioni alimentari.

Lelevato contenuto in agenti sequestranti e complessanti mantiene inalterata l'indubbia efficacia di Perlac Tender anche in presenza di acque particolarmente dure, infatti non risulta inficiata l'attività dei componenti presenti nel formulato.

Infine, l'assenza di schiumosità consente l'applicazione di Perlac Tender in CIP o con ricircolo.

Applicazioni nell'industria alimentare

Nell'industria dei succhi Perlac Tender è indicato per la pulizia dei contenitori, dei tanks, delle tubazioni, delle linee di pastorizzazione sia con sistemi automatizzati che CIP.

In questo campo risulta particolarmente efficace l'abbinamento con Detar 8.

Nei caseifici e nell'industria del gelato Perlac Tender è utilizzato per il lavaggio giornaliero di serbatoi, tubazioni, centrifughe, pastorizzatori, bottiglie, miscelatori, etc.

Nelle cantine, distillerie ed acetifici per il lavaggio di contenitori, tubazioni, tanks, bottiglie, pastorizzatori, riempitrici, lavacasse, etc.

Nelle birrerie per le operazioni di pulizia di caldaie di cottura, tubazioni, sedimentatori, filtri, riempitrici, tanks, bottiglie, lavacasse, etc.

Nei salumifici Perlac Tender trova impiego per la detersione dei tavoli di lavorazione, dei carrelli, dei recipienti, dei nastri trasportatori, dei pavimenti, etc.

Caratteristiche

Aspetto: Liquido limpido.

Colore: Giallo.

Peso specifico a 20 °C: 1,16-1,21 g/cm³.

Risciacquabilità: ottima

Biodegradabilità: oltre il 90% (art. 2 e 4, legge 136 del 26/4/83).

Modalità d'impiego e dosi

Per lavaggi di serbatoi: impiegare la soluzione di Perlac Tender al 2-5%. Si consiglia di impiegare dispositivi che consentano un'adeguata pressione: idropultrici o erogatori a sfera.

Per lavaggi CIP: impiegare una soluzione al 3-5% e lasciare agire per 15-20 min. a 50-70 °C.

Per lavaggi impianti latte: impiegare una soluzione al 1-3% e lasciare agire per 15-20 min. a 40-60 °C.

Risciacquare con acqua.

Conservazione

Stoccare il prodotto in luogo fresco ed aerato.

Mantenere i contenitori perfettamente chiusi.

Etichettatura di pericolosità

Il prodotto è classificato corrosivo.

Prima di manipolare il prodotto consultare la relativa scheda di sicurezza.

Confezioni

cod. 256211- canestri da 25 kg

cod. 256214 - fusti da 1200 kg