

TANIN SR

TANNINI

Tannino condensato

COMPOSIZIONE

Tannino di legno di *Quebracho*.

APPLICAZIONI ENOLOGICHE

Il **TANIN SR** è un estratto di tannino catechinico ed ellagico, sotto forma di polvere color marrone scuro, leggermente solubile in acqua.

Il **TANIN SR** utilizzato prima della macerazione nella vinificazione in rosso, permette di stabilizzare il colore.

Sui vini rossi finiti permette di apportare intensità e struttura.

Sui vini bianchi, a basso dosaggio, contribuisce ad aumentare la morbidezza.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Sciogliere la polvere in acqua molto calda ed incorporarlo al vino tramite un rimontaggio o per mezzo di un raccordo di chiarifica.

DOSI D'IMPIEGO

Durante la macerazione:

Aggiungere prima dei rimontaggi (senza aerazione) da 15 a 30g di **TANIN SR** per 100kg di uva pigiata e diraspata.

Questa aggiunta può essere frazionata in due o tre volte, durante questa fase prefermentativa.

Durante la vinificazione:

Aggiungere durante i rimontaggi 15 a 30g/hL di **TANIN SR**.

CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE

- 5kg
- Conservare in ambiente asciutto, ben ventilato ed esente da odori, ad una temperatura compresa tra 5 e 25 °C. Una volta aperto, il prodotto deve essere utilizzato rapidamente.