

Cromofix SR

TANNINO DI PREGIO STABILIZZANTE DEL COLORE

Conforme al Codice Enologico Internazionale. Non deriva da organismi geneticamente modificati.
Non contiene allergeni.

Tannino granulare enologico di pregio indicato per la stabilizzazione del colore nei vini rossi. La natura chimica del tannino presente in Cromofix SR è estremamente simile ai tannini condensati presenti nell'uva.

Per stabilizzare il colore dei vini rossi

Cromofix SR è un tannino altamente purificato ideale per essere impiegato in tutti quei casi dove la scarsità di fenoli non antocianici può provocare una perdita di colore. La ricerca di un processo di produzione innovativo ha permesso di sviluppare questo prodotto che si differenzia dai prodotti concorrenti per una migliore solubilità ed efficacia d'impiego, esso infatti apporta solo quei principi attivi necessari e non impurezze che precipitano senza essere di nessuna utilità al processo.

La struttura molecolare di Cromofix SR è simile quella del patrimonio polifenolico delle uve, è così possibile ottenere reazioni di condensazione con gli antociani, attraverso meccanismi di co-pigmentazione, che, alla fine risultano protetti dai fenomeni di ossidazione e precipitazione che si verificano durante il periodo di affinamento e conservazione.

Cromofix SR, impiegato durante la macerazione pellicolare delle uve rosse, protegge la materia colorante dall'ossidazione in quanto è accettore dell'ossigeno, inoltre, reagendo immediatamente con gli antociani estratti, forma complessi rossi stabili nel tempo.

Per macerazioni brevi e per uve scarsamente dotate in polifenoli non antocianici.

Cromofix SR è ideale quando non è possibile ottenere un'estrazione sufficiente dei tannini delle uve a causa di macerazioni brevi o per naturale bassa presenza di tannini come accade nella vinificazione di uve quali p.e. Marzemino e Barbera. Cromofix SR risulta essere un valido strumento anche nel caso di raccolta di uve poco mature e nella vinificazione di uve bottrizzate, in quanto è in grado di inattivare la laccasi.

Composizione

Tannino enologico.

Caratteristiche

Aspetto: granuli

Colore: mattone

Dosaggio

10-30 g/hl per la stabilizzazione del colore.

15-50 g/hl per l'inibizione della laccasi..

Modalità d'impiego

Disperdere Cromofix SR in acqua demineralizzata a 30 - 35 °C.

Aggiungere il prodotto di-sperso alla massa da trattare durante un rimontaggio.

Conservazione

Conservare in ambiente fresco ed asciutto. La confezione una volta aperta deve essere richiusa accuratamente e conservata in ambiente fresco ed asciutto.

Avertenze

Per sciogliere il prodotto si consiglia di impiegare acqua demineralizzata e di non utilizzare oggetti in ferro.

Confezioni

Cod. 110510 - pacchi da 1 kg

Cod. 110515 - sacchi da 5 kg

