GAMMA DETERGENTI

# Acide super 2C

DETERGENTE ACIDO DISINCROSTANTE

## Acide super 2C

Detergente disincrostante a reazione acida particolarmente indicato per la rimozione dei depositi inorganici dalle superfici di macchine e impianti.

Acide super 2C è un disincrostante acido liquido non tensioattivo, studiato per sciogliere e rimuovere i residui inorganici generati dal processo produttivo o dal calcare in acqua.

## Formulazione completa e ottimizzata

Acide super 2C può essere utilizzato per rimuovere i residui inorganici generati dal ciclo di pulizia alcalino o dal processo di produzione.

Acide super 2C è adatto all'uso su superfici in acciaio inox così come in plastica. Gli inibitori prevengono la corrosione dei vari materiali utilizzati nell'industria alimentare, come acciaio, rame, ferro, ottone e alluminio.

In presenza di sporco organico e inorganico, si consiglia di eseguire prima un trattamento alcalino prima di procedere con il trattamento acido.

## Applicazioni nel settore alimentare

Acide Super 2C, utilizzato nell'industria alimentare, trova impiego nella rimozione di residui alcalini (fase di neutralizzazione) durante il lavaggio di pastorizzatori, concentratori ed evaporatori. Può essere usato anche nel settore conserviero per la pulizia di serbatoi di stoccaggio, tubazioni, pastorizzatori e circuiti di raffreddamento.

## Caratteristiche

Aspetto: liquido
Colore: incolore
Peso specifico a 20 °C: 1,21 - 1,23 g/cm$^3$
pH (soluzione all'1%): 2,0 – 2,5.
Acidità : 48-52% (espressa in Acidi citrico)
Risciacquabilità: ottima
Biodegradabilità: non soggetto alla legge n° 136 del 26/4/83.

## Modalità d'impiego

Diluire Acide super 2C in acqua ad una concentrazione di 0,5-10%.
Concentrazione tipica: 2-5%.
Utilizzare dosi minime sui metalli duttili.
Dopo la disincrostazione, risciacquare con una soluzione alcalina, poi con abbondante acqua.

## Conservazione

Conservare il prodotto in un luogo fresco e ben ventilato. Chiudere accuratamente la confezione una volta aperta.

## Etichettatura di pericolosità

Il prodotto è classificato corrosivo.
Prima di manipolare il prodotto consultare la relativa scheda di sicurezza.

## Confezionamento

cod 100721 - bidoni da 25 kg

cod 100731 - fusti da 1200 kg

Perdomini IOC
Révélons votre différence

**Perdomini-IOC S.p.A.**
Via Salvo D'Acquisto, 2 - 37036 S. Martino Buon Albergo (VR) Italy
tel. +39-045-8788611 r.a. fax +39-045-8780322
fax uff. vendite +39-045-8780122
www.perdomini-ioc.com - info@perdomini-ioc.com

Stabilimento di produzione di San Martino Buon Albergo (VR). Azienda con Sistema di Gestione Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza Alimentare certificato da Certiquality secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e FSSC 22000. Le informazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e sono fornite senza garanzia in quanto le condizioni di utilizzo sono a carico del cliente. L'utilizzatore è sempre tenuto a rispettare la legislazione nazionale ed internazionale vigente.

Rev. 11/2023